

| Серия LABITEX WB | Глянец | Вязкость ("), DIN 4 20°C | Скорость высыхания | Стойкость к истиранию | Особенности |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 660 FOOD PACK | Высокоглянцевый | 40 | Высокая | Высокая | Универсальный, Потенциальный прямой контакт с продуктами питания (ISGA) |
| 665 FOOD PACK | Высокоглянцевый | 40 | Средняя | Высокая | Для металлизированных бумаг |
| 614 | Высокоглянцевый | 40 | Высокая | Высокая | Универсальный |
| 682 | Высокоглянцевый | 40 | Высокая | Высокая | Специально для упаковки с улучшенной стойкостью к истиранию |
| 686 | Высокоглянцевый | 45 | Средняя | Высокая | Для упаковки Очень высокая стойкость к истиранию |
| 622 | Глянцевый | 40 | Высокая | Высокая | Двухсторонний Высокая стойкость к истиранию на матовых бумагах |
| 631 SEMI-MAT | Полуматовый | 40 | Средняя | Высокая | Полуматовый для упаковки |
| 630 MAT | Матовый | 40 | Средняя | Высокая | Матовый |
| 1595 SOFT TOUCH | Суперматовый | 45 | Медленная | Высокая | С эффектом SOFT TOUCH |
| 619 PRIMER | Глянцевый | 40 | Средняя | Высокая | Грунт под УФ-лак off-line |
| 640 HR | Глянцевый | 40 | Высокая | Высокая | Термостойкий |
| 645 BLISTER | Глянцевый | 40 | Медленная | Высокая | Блистерный |