

Серия LABITEX WB	Глянец	Вязкость ("), DIN 4 20°C	Скорость высыхания	Стойкость к истиранию	Особенности
660 FOOD PACK	Высокоглянцевый	40	Высокая	Высокая	Универсальный, Потенциальный прямой контакт с продуктами питания (ISGA)
665 FOOD PACK	Высокоглянцевый	40	Средняя	Высокая	Для металлизированных бумаг
614	Высокоглянцевый	40	Высокая	Высокая	Универсальный
682	Высокоглянцевый	40	Высокая	Высокая	Специально для упаковки с улучшенной стойкостью к истиранию
686	Высокоглянцевый	45	Средняя	Высокая	Для упаковки Очень высокая стойкость к истиранию
622	Глянцевый	40	Высокая	Высокая	Двухсторонний Высокая стойкость к истиранию на матовых бумагах
631 SEMI-MAT	Полуматовый	40	Средняя	Высокая	Полуматовый для упаковки
630 MAT	Матовый	40	Средняя	Высокая	Матовый
1595 SOFT TOUCH	Суперматовый	45	Медленная	Высокая	С эффектом SOFT TOUCH
619 PRIMER	Глянцевый	40	Средняя	Высокая	Грунт под УФ-лак off-line
640 HR	Глянцевый	40	Высокая	Высокая	Термостойкий
645 BLISTER	Глянцевый	40	Медленная	Высокая	Блистерный